

UI SHEET FRONT SIDE

UI SHEET BACK SIDE





CAT-II

USER INFORMATION

KGN Dun Sterk Pro

GLOVE SERIES: KGN Dun Sterk Pro

MODEL NUMBER:

MARKING:

SAFETY CATEGORY: INTERMEDIATE



GLOVE SIZE AVAILABLE

HAND SIZE DEFINED IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

FEATURE:

These gloves have a unique Wave structure with 100% blend of synthetic rubber compound coating. It is made on 100% nylon or nylon/lycra seamless machine knit liner. Non smooth structure of Waves coating provide excellent grip in wet/dry and oil applications and it is non-marking to reduce product contamination.

NOTE:

Warning:

These gloves resist cut but are not cut proof. Do no subject to high speed or serrated blades. Do not use near moving machine there is a risk of entanglement.

Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles.

When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and croches of fingers. In case of contamination / perspiration, take off the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove.

As this product does not offer protection against flames, the gloves must not come into contact with naked flame.

For duffing during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results

Touchscreen feature of the device. If present, must be turned on and adjusted. For Touch screen variants, do not use in areas having potential risk of static charge and electric shocks. Performance of touch screen functionality may vary due to temperature and humidity. Touch screen functionality through coating (TS) may also be applied upon request.

Gloves contains latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity seek medical advice.

CLEANING / MAINTENANCE/ STORAGE:

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated condition. Cleaning and disinfection is not intended for these gloves.

Note: The performance characteristics of worn and banded gloves may differ from the results shown below.

Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight.

LIMITATION OF USE / RISK:

Gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. The user shall evaluate and determine risks based on intended application and use gloves only in intended application. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested.

The described glove series have been evaluated by testing to EN388:2016+A1:2018, and PPE Regulation EU 2016/425 and covers all reasonably foreseeable risks.

OBSOLESCENCE/DISPOSAL:

When stored as indicated, the gloves will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

GENERAL:

Where possible the materials are not known to be harmful to the wearer but some products may contain latex and this can cause allergic reactions in some individuals. For latex-based variants, in case of hypersensitivity please seek medical advice.

PLEASE NOTE:

The results of the physical tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine glove suitability for the intended use.

Pictogram of EN388:2016+A1:2018 indicates that the product protects against Mechanical risks and complies under EN 388:2016+A1:2018. The numbers indicate performance levels which are tested from palm area of the gloves. The protective gloves according to this standard shall meet the applicable requirement of EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

USER INFORMATION

KGN Dun Sterk Pro

HANDSCHUH-SERIE: KGN Dun Sterk Pro

Modellnummer:

MARKIERUNG:

SICHERHEITSTUFE: MITTEL



HANDSCHUH GRÖSSE VERFÜGBAR

GROSSE DER HAND DEFINIERT IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

MERKMALE:

Diese Handschuhe haben eine einzigartige Wave-Struktur mit einer 100% igen Mischung aus synthetischem Kautschuk-Compound. Es besteht aus 100% Nylon oder Nylon/Lycra-nahtlos mechanisch gestricktes Futter. Die nicht glatte Struktur der Waves-Beschichtung bietet einen hervorragenden Halt bei Nal-/Trocken- und Ölanwendungen und ist nicht markierend, um die Produktverunreinigung zu reduzieren.

HINWEIS:

Achtung!

Diese Handschuhe sind schnittfest, aber nicht schnittfest. Nicht mit hohen Geschwindigkeiten oder gezackten Klingen in Berührung kommen. Nicht in der Nähe von sich bewegendenden Maschinen verwenden, da die Gefahr des Verhedders besteht.

Handschuhe, die die Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit erfüllen, sind möglicherweise nicht für den Schutz gegen spitze Gegenstände wie Injektionsnadeln geeignet.

Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber sind, dass der Handschuh keine Defekte aufweist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Größe des Handschuhs richtig ist und dass der Handschuh an den Konturen und in den eingezeichneten richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweiß ziehen Sie den Handschuh aus, lassen Sie ihn vor dem erneuten Tragen trocknen und/oder entsorgen Sie ihn je nach Zustand des Handschuhs.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, dürfen die Handschuhe nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.

Für die Abklärung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind.

Die Touchscreen-Funktion des Geräts, falls vorhanden, muss eingeschaltet und eingestellt werden. Verwenden Sie Touchscreen-Varianten nicht in Bereichen, in denen die Gefahr statischer Aufladung und elektrischer Schläge besteht. Die Leistung der Touchscreen-Funktionalität kann aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit variieren. Touchscreen-Funktionalität durch Beschichtung (TS) kann auf Anfrage ebenfalls angewendet werden.

Latexhaltige Handschuhe können allergische Reaktionen hervorrufen, bei Überempfindlichkeit ist ein Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG / PFLEGE / LAGERUNG:

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Tragen gründlich inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand aufbewahrt werden. Eine Reinigung und Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen.

Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von unten angegebenen Ergebnissen abweichen.

Die Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG / RISIKO:

Die Handschuhe sind zum Schutz der Hände in der Arbeitsumgebung gemäß EN388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020 bestimmt. Der Benutzer muss die Risiken auf der Grundlage der beabsichtigten Anwendung bewerten und bestimmen und die Handschuhe nur für die beabsichtigte Anwendung verwenden. Das Risiko sollte unter Berücksichtigung der Schutzklasse und der harmonisierten Normen, nach denen die Handschuhe getestet werden, bewertet werden.

Die beschriebenen Handschuhserien wurden durch Tests nach EN388:2016+A1:2018, und der PSA Verordnung EU 2016/425 bewertet und decken alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ab.

ALTERUNG/ ENTSORGUNG:

Wenn es wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine mechanischen Eigenschaften bis zu drei Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für die beabsichtigte Verwendung zu prüfen.

ALLGEMEINES:

Soweit möglich sind die Materialien nicht als schädlich für den Träger bekannt, aber einige Produkte können Latex enthalten, dass bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Varianten auf Latexbasis ist im Falle einer Überempfindlichkeit ein Arzt aufzusuchen.

BITTE BEACHTEN:

Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten bei der Auswahl des Handschuhs helfen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können und es in der Verantwortung des Endverbrauchs und nicht des Herstellers liegt, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz zu bestimmen.

Das Piktogramm der EN 388:2016+A1:2018 zeigt an, dass das Produkt gegen mechanische Risiken schützt und die Anforderungen der EN 388:2016+A1:2018 erfüllt. Die Zahlen geben die Leistungsebenen an, die im Handflächenbereich der Handschuhe getestet wurden. Die Schutzhandschuhe, die dieser Norm entsprechen, erfüllen die geltenden Anforderungen der EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

BENUTZERINFORMATION

KGN Dun Sterk Pro

HANDSCHUH-SERIE: KGN Dun Sterk Pro

Modellnummer:

MARKIERUNG:

SICHERHEITSTUFE: MITTEL



HANDSCHUH GRÖSSE VERFÜGBAR

GROSSE DER HAND DEFINIERT IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

MERKMALE:

Diese Handschuhe haben eine einzigartige Wave-Struktur mit einer 100% igen Mischung aus synthetischem Kautschuk-Compound. Es besteht aus 100% Nylon oder Nylon/Lycra-nahtlos mechanisch gestricktes Futter. Die nicht glatte Struktur der Waves-Beschichtung bietet einen hervorragenden Halt bei Nal-/Trocken- und Ölanwendungen und ist nicht markierend, um die Produktverunreinigung zu reduzieren.

HINWEIS:

Achtung!

Diese Handschuhe sind schnittfest, aber nicht schnittfest. Nicht mit hohen Geschwindigkeiten oder gezackten Klingen in Berührung kommen. Nicht in der Nähe von sich bewegendenden Maschinen verwenden, da die Gefahr des Verhedders besteht.

Handschuhe, die die Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit erfüllen, sind möglicherweise nicht für den Schutz gegen spitze Gegenstände wie Injektionsnadeln geeignet.

Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber sind, dass der Handschuh keine Defekte aufweist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Größe des Handschuhs richtig ist und dass der Handschuh an den Konturen und in den eingezeichneten richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweiß ziehen Sie den Handschuh aus, lassen Sie ihn vor dem erneuten Tragen trocknen und/oder entsorgen Sie ihn je nach Zustand des Handschuhs.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, dürfen die Handschuhe nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.

Für die Abklärung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind.

Die Touchscreen-Funktion des Geräts, falls vorhanden, muss eingeschaltet und eingestellt werden. Verwenden Sie Touchscreen-Varianten nicht in Bereichen, in denen die Gefahr statischer Aufladung und elektrischer Schläge besteht. Die Leistung der Touchscreen-Funktionalität kann aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit variieren. Touchscreen-Funktionalität durch Beschichtung (TS) kann auf Anfrage ebenfalls angewendet werden.

Latexhaltige Handschuhe können allergische Reaktionen hervorrufen, bei Überempfindlichkeit ist ein Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG / PFLEGE / LAGERUNG:

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Tragen gründlich inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand aufbewahrt werden. Eine Reinigung und Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen.

Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von unten angegebenen Ergebnissen abweichen.

Die Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG / RISIKO:

Die Handschuhe sind zum Schutz der Hände in der Arbeitsumgebung gemäß EN388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020 bestimmt. Der Benutzer muss die Risiken auf der Grundlage der beabsichtigten Anwendung bewerten und bestimmen und die Handschuhe nur für die beabsichtigte Anwendung verwenden. Das Risiko sollte unter Berücksichtigung der Schutzklasse und der harmonisierten Normen, nach denen die Handschuhe getestet werden, bewertet werden.

Die beschriebenen Handschuhserien wurden durch Tests nach EN388:2016+A1:2018, und der PSA Verordnung EU 2016/425 bewertet und decken alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ab.

ALTERUNG/ ENTSORGUNG:

Wenn es wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine mechanischen Eigenschaften bis zu drei Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für die beabsichtigte Verwendung zu prüfen.

ALLGEMEINES:

Soweit möglich sind die Materialien nicht als schädlich für den Träger bekannt, aber einige Produkte können Latex enthalten, dass bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Varianten auf Latexbasis ist im Falle einer Überempfindlichkeit ein Arzt aufzusuchen.

BITTE BEACHTEN:

Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten bei der Auswahl des Handschuhs helfen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können und es in der Verantwortung des Endverbrauchs und nicht des Herstellers liegt, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz zu bestimmen.

Das Piktogramm der EN 388:2016+A1:2018 zeigt an, dass das Produkt gegen mechanische Risiken schützt und die Anforderungen der EN 388:2016+A1:2018 erfüllt. Die Zahlen geben die Leistungsebenen an, die im Handflächenbereich der Handschuhe getestet wurden. Die Schutzhandschuhe, die dieser Norm entsprechen, erfüllen die geltenden Anforderungen der EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

BENUTZERINFROMATION

KGN Dun Sterk Pro

HANDSCHUH-SERIE: KGN Dun Sterk Pro

Modellnummer:

MARKIERUNG:

SICHERHEITSTUFE: MITTEL



HANDSCHUH GRÖSSE VERFÜGBAR

GROSSE DER HAND DEFINIERT IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

MERKMALE:

Diese Handschuhe haben eine einzigartige Wave-Struktur mit einer 100% igen Mischung aus synthetischem Kautschuk-Compound. Es besteht aus 100% Nylon oder Nylon/Lycra-nahtlos mechanisch gestricktes Futter. Die nicht glatte Struktur der Waves-Beschichtung bietet einen hervorragenden Halt bei Nal-/Trocken- und Ölanwendungen und ist nicht markierend, um die Produktverunreinigung zu reduzieren.

HINWEIS:

Achtung!

Diese Handschuhe sind schnittfest, aber nicht schnittfest. Nicht mit hohen Geschwindigkeiten oder gezackten Klingen in Berührung kommen. Nicht in der Nähe von sich bewegendenden Maschinen verwenden, da die Gefahr des Verhedders besteht.

Handschuhe, die die Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit erfüllen, sind möglicherweise nicht für den Schutz gegen spitze Gegenstände wie Injektionsnadeln geeignet.

Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber sind, dass der Handschuh keine Defekte aufweist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Größe des Handschuhs richtig ist und dass der Handschuh an den Konturen und in den eingezeichneten richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweiß ziehen Sie den Handschuh aus, lassen Sie ihn vor dem erneuten Tragen trocknen und/oder entsorgen Sie ihn je nach Zustand des Handschuhs.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, dürfen die Handschuhe nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.

Für die Abklärung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind.

Die Touchscreen-Funktion des Geräts, falls vorhanden, muss eingeschaltet und eingestellt werden. Verwenden Sie Touchscreen-Varianten nicht in Bereichen, in denen die Gefahr statischer Aufladung und elektrischer Schläge besteht. Die Leistung der Touchscreen-Funktionalität kann aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit variieren. Touchscreen-Funktionalität durch Beschichtung (TS) kann auf Anfrage ebenfalls angewendet werden.

Latexhaltige Handschuhe können allergische Reaktionen hervorrufen, bei Überempfindlichkeit ist ein Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG / PFLEGE / LAGERUNG:

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Tragen gründlich inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand aufbewahrt werden. Eine Reinigung und Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen.

Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von unten angegebenen Ergebnissen abweichen.

Die Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG / RISIKO:

Die Handschuhe sind zum Schutz der Hände in der Arbeitsumgebung gemäß EN388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020 bestimmt. Der Benutzer muss die Risiken auf der Grundlage der beabsichtigten Anwendung bewerten und bestimmen und die Handschuhe nur für die beabsichtigte Anwendung verwenden. Das Risiko sollte unter Berücksichtigung der Schutzklasse und der harmonisierten Normen, nach denen die Handschuhe getestet werden, bewertet werden.

Die beschriebenen Handschuhserien wurden durch Tests nach EN388:2016+A1:2018, und der PSA Verordnung EU 2016/425 bewertet und decken alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ab.

ALTERUNG/ ENTSORGUNG:

Wenn es wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine mechanischen Eigenschaften bis zu drei Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für die beabsichtigte Verwendung zu prüfen.

ALLGEMEINES:

Soweit möglich sind die Materialien nicht als schädlich für den Träger bekannt, aber einige Produkte können Latex enthalten, dass bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Varianten auf Latexbasis ist im Falle einer Überempfindlichkeit ein Arzt aufzusuchen.

BITTE BEACHTEN:

Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten bei der Auswahl des Handschuhs helfen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können und es in der Verantwortung des Endverbrauchs und nicht des Herstellers liegt, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz zu bestimmen.

Das Piktogramm der EN 388:2016+A1:2018 zeigt an, dass das Produkt gegen mechanische Risiken schützt und die Anforderungen der EN 388:2016+A1:2018 erfüllt. Die Zahlen geben die Leistungsebenen an, die im Handflächenbereich der Handschuhe getestet wurden. Die Schutzhandschuhe, die dieser Norm entsprechen, erfüllen die geltenden Anforderungen der EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

GBEUKERSINFORMATIE

KGN Dun Sterk Pro

HANDSCHOEN SERIE: KGN Dun Sterk Pro

MODELNUMBER:

MARKERING:

SAFETY CATEGORY: INTERMEDIATE



HANDSCHOEN MAAT BESCHRIJD

MAAT VAN DE HAND GEFDEFINEERD IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

EIGENSCHAPPEN:

Deze handschoenen hebben een unieke Wave-structuur met een 100% mix van synthetische rubber compound coating. Het is gemaakt op 100% nylon of nylon/lycra naadloos machinaal gebreide voering. De niet-gladdes structuur van de Wave coating biedt uitstekende grip bij nat/droog en olietoeepassingen en het is niet-streepend om productverontreiniging te verminderen.

OPMERKING:

Waarschuwing:

Deze handschoenen zijn bestemd tegen snijden, maar zijn niet snijbestendig. Niet blootstellen aan hoge snelheden of gekartelde messen. Niet gebruiken in de buurt van bewegende machines, daar bestaat het risico dat ze gegrepen worden.

Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatieverstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals ijersneden.

Zorg er bij het aantrekken van de handschoen voor dat zowel de handschoen als de hand schoon zijn, dat de handschoenen geen defecten vertoont die de prestaties kunnen belemmeren, dat de handschoen de juiste maat heeft en dat de handschoen goed aansluit op de contouren en de holtes van de vingers. In geval van vervuiling / transparantie, de handschoen uittrekken, laten drogen alvorens opnieuw te dragen en/of weggoien, afhankelijk van de staat van de handschoen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen vlammen, mogen de handschoenen niet in contact komen met open vuur.

Voor het dof worden tijdens de snijveerstandtest, zijn de coupe-testresultaten slechts indicatief, terwijl de TDM snijveerstand de referentieprestaties zijn.

Touchscreen-functie van het apparaat, indien aanwezig, moet worden ingeschakeld en aangepast. Voor varianten met aanraakscherm, niet gebruiken op plaatsen met potentieel risico op statische lading en elektrische schokken. De prestaties van de aanraakschermfunctionaliteit kunnen variëren als gevolg van temperatuur en vochtigheid. Aanraakschermfunctionaliteit door coating (TS) kan op verzoek ook worden toegepast.

Handschoenen die latex bevatten kunnen allergische reacties veroorzaken.

REINIGING / ONDERHOUD / OPSLAG:

Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen moeten grondig worden geïnspecteerd voordat ze worden gedragen om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Handschoenen mogen niet in besmette bestand worden achtergelaten. Reiniging en desinfectie zijn niet bedoeld voor deze handschoenen.

Opmerking: De prestatiekenmerken van gedragen en gewassen handschoenen kunnen verschillen van de hieronder getoonde resultaten.

De handschoenen worden bij voorkeur opgeslagen bij 5-25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte in de originele verpakking. Voorkom direct zonlicht.

BEPERKING VAN GEbruik / RISICO:

Handschoenen zijn bedoeld om handen te beschermen in werkomgeving in overeenstemming met EN388:2016+A1:2018 en EN ISO 21420:2020. De gebruiker moet de risico's evalueren en bepalen op basis van de beoogde toepassing en de handschoenen alleen in de beoogde toepassing gebruiken.

Risico's moeten worden geëvalueerd rekening houdend met de beschermingsniveau's en de geharmoniseerde normen waarop de handschoenen worden getest.

De beschreven handschoenen serie is geëvalueerd door testen volgens EN388:2016+A1:2018, en PBM Verordening EU 2016/425 en dekt alle redelijkerwijs te verwachten risico's.

VERODERIJG/VERMIDDERING:

Indien opgeslagen zoals aanbevolen zal geen verandering in mechanische eigenschappen optreden tot drie jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en hangt af van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik.

ALGEMEEN:

Waar mogelijk zijn de materialen niet bekend als schadelijk voor de drager, maar sommige producten kunnen latex bevatten en dit kan bij sommige personen allergische reacties veroorzaken. Voor varianten op basis van latex, in geval van overgevoelghed een arts raadplegen.

OPGELET:

De resultaten van de fysieke tests moeten helpen bij de handschoenkeuze, men moet echter begrijpen dat de werkelijke gebruiksomstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd en dat het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker en niet van de fabrikant is om de geschiktheid van de handschoenen voor het beoogde gebruik te bepalen.

Het pictogram van EN388:2016+A1:2018 geeft aan dat het product beschermt tegen mechanische risico's en voldoet aan EN 388:2016+A1:2018. De cijfers geven de prestatieniveaus aan die worden getest vanaf de palm van de handschoenen. De beschermende handschoenen volgens deze normisch voldoen aan de toepassingseisen van EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

GBEUKERSINFORMATIE

KGN Dun Sterk Pro

HANDSCHUH-SERIE: KGN Dun Sterk Pro

Modellnummer:

MARKIERUNG:

SICHERHEITSTUFE: MITTEL



HANDSCHUH GRÖSSE VERFÜGBAR

GROSSE DER HAND DEFINIERT IN EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

MERKMALE:

Diese Handschuhe haben eine einzigartige Wave-Struktur mit einer 100% igen Mischung aus synthetischem Kautschuk-Compound. Es besteht aus 100% Nylon oder Nylon/Lycra-nahtlos mechanisch gestricktes Futter. Die nicht glatte Struktur der Waves-Beschichtung bietet einen hervorragenden Halt bei Nal-/Trocken- und Ölanwendungen und ist nicht markierend, um die Produktverunreinigung zu reduzieren.

HINWEIS:

Achtung!

Diese Handschuhe sind schnittfest, aber nicht schnittfest. Nicht mit hohen Geschwindigkeiten oder gezackten Klingen in Berührung kommen. Nicht in der Nähe von sich bewegendenden Maschinen verwenden, da die Gefahr des Verhedders besteht.

Handschuhe, die die Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit erfüllen, sind möglicherweise nicht für den Schutz gegen spitze Gegenstände wie Injektionsnadeln geeignet.

Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber sind, dass der Handschuh keine Defekte aufweist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Größe des Handschuhs richtig ist und dass der Handschuh an den Konturen und in den eingezeichneten richtig sitzt. Bei Verschmutzung/Schweiß ziehen Sie den Handschuh aus, lassen Sie ihn vor dem erneuten Tragen trocknen und/oder entsorgen Sie ihn je nach Zustand des Handschuhs.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, dürfen die Handschuhe nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.

Für die Abklärung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind.

Die Touchscreen-Funktion des Geräts, falls vorhanden, muss eingeschaltet und eingestellt werden. Verwenden Sie Touchscreen-Varianten nicht in Bereichen, in denen die Gefahr statischer Aufladung und elektrischer Schläge besteht. Die Leistung der Touchscreen-Funktionalität kann aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit variieren. Touchscreen-Funktionalität durch Beschichtung (TS) kann auf Anfrage ebenfalls angewendet werden.

Latexhaltige Handschuhe können allergische Reaktionen hervorrufen, bei Überempfindlichkeit ist ein Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG / PFLEGE / LAGERUNG:

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Tragen gründlich inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand aufbewahrt werden. Eine Reinigung und Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen.

Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von unten angegebenen Ergebnissen abweichen.

Die Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG / RISIKO:

Die Handschuhe sind zum Schutz der Hände in der Arbeitsumgebung gemäß EN388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020 bestimmt. Der Benutzer muss die Risiken auf der Grundlage der beabsichtigten Anwendung bewerten und bestimmen und die Handschuhe nur für die beabsichtigte Anwendung verwenden. Das Risiko sollte unter Berücksichtigung der Schutzklasse und der harmonisierten Normen, nach denen die Handschuhe getestet werden, bewertet werden.

Die beschriebenen Handschuhserien wurden durch Tests nach EN388:2016+A1:2018, und der PSA Verordnung EU 2016/425 bewertet und decken alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ab.

ALTERUNG/ ENTSORGUNG:

Wenn es wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine mechanischen Eigenschaften bis zu drei Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für die beabsichtigte Verwendung zu prüfen.

ALLGEMEINES:

Soweit möglich sind die Materialien nicht als schädlich für den Träger bekannt, aber einige Produkte können Latex enthalten, dass bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Varianten auf Latexbasis ist im Falle einer Überempfindlichkeit ein Arzt aufzusuchen.

BITTE BEACHTEN:

Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten bei der Auswahl des Handschuhs helfen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können und es in der Verantwortung des Endverbrauchs und nicht des Herstellers liegt, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz zu bestimmen.

Das Piktogramm der EN 388:2016+A1:2018 zeigt an, dass das Produkt gegen mechanische Risiken schützt und die Anforderungen der EN 388:2016+A1:2018 erfüllt. Die Zahlen geben die Leistungsebenen an, die im Handflächenbereich der Handschuhe getestet wurden. Die Schutzhandschuhe, die dieser Norm entsprechen, erfüllen die geltenden Anforderungen der EN ISO 21420:2020

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR

KGN Dun Sterk Pro

SÉRIE DE GANTS: KGN Dun Sterk Pro

NUMÉRO DE MODÈLE:

MARKAGE:

CATÉGORIE DE SÉCURITÉ : INTERMÉDIAIRE



GANT TAILLE DISPONIBLE

TAILLE DES MAINS DÉFINIE DANS EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

CARACTÉRISTIQUES :

Ces gants on ture structure Wave unique avec un mélange à 100% de revêtement composé de caoutchouc synthétique. Il est fabriqué à la machine sans couture en nylon ou en lycra. La structure non lisse du revêtement Waves offre une excellente adhérence dans les applications humides / sèches et dans l'huile, et ne marque pas pour réduire la contamination du produit.

NOTE :

Avertissement:

Ces gants résistent aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. Ne pas les soumettre à une vitesse élevée ou à des lames dentelées. Ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement, car il existe un risque d'enchèvement.

Les gants répondant aux exigences de résistance à la perforation peuvent ne pas être adaptés à la protection contre les objets pointus tels que les aiguilles hypodermiques.

Lors de l'enfilage du gant, veuillez vous assurer que le gant et la main sont propres, que le gant ne présente pas de défauts susceptibles d'entraver les performances, que la taille du gant est correcte et que le gant s'adapte correctement aux contours et à l'entrejambe des doigts. En cas de contamination/transpiration, retirez le gant, laissez-le sécher avant de le porter à nouveau et/ou jetez-le en fonction de son état.

Ce produit n'offrant pas de protection contre les flammes, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

Pour le trémissement pendant le test de résistance à la coupure, les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que la résistance à la coupure TDM est la référence.

La fonction d'écran tactile de l'appareil, si elle est présente, doit être activée et réglée. Pour les variantes à écran tactile, ne pas utiliser dans des zones présentant un risque potentiel de charge statique et de choc électrique. Les performances de la fonctionnalité d'écran tactile peuvent varier en fonction de la température et de l'humidité. La fonctionnalité de l'écran tactile par revêtement (TS) peut également être appliquée sur demande.

Les gants contiennent du latex et peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas d'hypersensibilité, consulter un médecin.

NETTOYAGE / ENTRETIEN / STOCKAGE :

Les gants humides et usagés doivent être soigneusement inspectés avant d'être portés afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état de contamination. Le nettoyage et la désinfection ne sont pas prévus pour ces gants.

Remarque : Les caractéristiques de performance des gants usés et blanchis peuvent différer des résultats indiqués ci-dessus.

Les gants doivent être conservés isolément entre 5 et 25 °C dans un endroit sec et bien ventilé, dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil.

LIMITATION D'UTILISATION / RISQUE :

Les gants sont destinés à protéger les mains dans un environnement de travail conformément aux normes EN388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020. L'utilisateur doit évaluer et déterminer les risques en fonction de l'application prévue et utiliser les gants uniquement dans l'application prévue. Le risque doit être évalué en gardant à l'esprit les niveaux de protection et les normes harmonisées sur lesquelles les gants sont testés.

Les séries de gants dentées ont été évaluées par des tests selon les normes EN388:2016+A1:2018, et le règlement EPI EU 2016/425 et il couvre tous les risques raisonnablement prévisibles.

OBSOLESCENCE/ELIMINATION :

Lorsqu'il est stocké conformément aux recommandations, ne subira pas de changement dans les propriétés mécaniques pendant une période allant jusqu'à trois ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur qui doit s'assurer que le gant convient à l'usage auquel il est destiné.

GÉNÉRALITÉS :

Dans la mesure du possible, les matériaux ne sont pas connus pour être nocifs pour le porteur, mais certains produits peuvent contenir du latex, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Pour les variantes à base de latex, en cas d'hypersensibilité, veuillez consulter un médecin.

VEUILLEZ NOTER :

Les résultats des tests physiques devraient aider à la sélection des gants, cependant il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent être simulées et qu'il est de la responsabilité de l'utilisateur final et non du fabricant de déterminer l'adéquation du gant à l'utilisation prévue.

Le pictogramme de la norme EN388:2016+A1:2018 indique que le produit protège contre les risques mécaniques et qu'il est conforme à la norme EN 388:2016+A1:2018. Les chiffres indiquent les niveaux de performance qui sont testés à partir de la paume des gants. Les gants de protection conformes à cette norme répondent aux exigences applicables de la norme EN ISO 21420:2020.

UIS KGN Dun Sterk Pro

Issue





CAT-II

INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR

KGN Dun Sterk Pro

SÉRIE DE GANTS: KGN Dun Sterk Pro

NUMÉRO DE MODÈLE:

MARKAGE:

CATÉGORIE DE SÉCURITÉ : INTERMÉDIAIRE



GANT TAILLE DISPONIBLE

TAILLE DES MAINS DÉFINIE DANS EN ISO 21420:2020

8

9

10

11

CARACTÉRISTIQUES :

Ces gants on ture structure Wave unique avec un mélange à 100% de revêtement composé de caoutchouc synthétique. Il est fabriqué à la machine sans couture en nylon ou en lycra. La structure non lisse du revêtement Waves offre une excellente adhérence dans les applications humides / sèches et dans l'huile, et ne marque pas pour réduire la contamination du produit.

NOTE :

Avertissement:

Ces gants résistent aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. Ne pas les soumettre à une vitesse élevée ou à des lames dentelées. Ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement, car il existe un risque d'enchèvement.

Les gants répondant aux exigences de résistance à la perforation peuvent ne pas être adaptés à la protection contre les objets pointus tels que les aiguilles hypodermiques.

Lors de l'enfilage du gant, veuillez vous assurer que le gant et la main sont propres, que le gant ne présente pas de défauts susceptibles d'entraver les performances, que la taille du gant est correcte et que le gant s'adapte correctement aux contours et à l'entrejambe des doigts. En cas de contamination/transpiration, retirez le gant, laissez-le sécher avant de le porter à nouveau et/ou jetez-le en fonction de son état.

Ce produit n'offrant pas de protection contre les flammes, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

Pour le trémissement pendant le test de résistance à la coupure, les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que la résistance à la coupure TDM est la référence.

La fonction d'écran tactile de l'appareil, si elle est présente, doit être activée et réglée. Pour les variantes à écran tactile, ne pas utiliser dans des zones présentant un risque potentiel de charge statique et de choc électrique. Les performances de la fonctionnalité d'écran tactile peuvent varier en fonction de la température et de l'humidité. La fonctionnalité de l'écran tactile par revêtement (TS) peut également être appliquée sur demande.

Les gants contiennent du latex et peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas d'hypersensibilité, consulter un médecin.

NETTOYAGE / ENTRETIEN / STOCKAGE :

Les gants humides et usagés doivent être soigneusement inspectés avant d'être portés afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état de contamination. Le nettoyage et la désinfection ne sont pas prévus pour ces gants.

Remarque : Les caractéristiques de performance des gants usés et blanchis peuvent différer des résultats indiqués ci-dessus.

Les gants doivent être conservés isolément entre 5 et 25 °C dans un endroit sec et bien ventilé, dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil.

LIMITATION D'UTILISATION / RISQUE :

Les gants sont destinés à protéger les mains dans un environnement de travail conformément aux normes EN388:2016