

FRONT

BACK



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl



USER INFORMATION
KG N Soepel Sterk Pro

GLOVE SERIES: KG N Soepel Sterk Pro

MARKING:
SAFETY CATEGORY: CAT II


GLOVE SIZE AVAILABLE:
HAND SIZE DEFINED IN EN ISO 21420:2020
8
9
10
11

PROPRIETES:
Five-fingered seamless knitted gloves up to the wrist, made of polyester and cotton. The bottom is dipped in natural rubber/ latex with a fine finish from the palm to about half of the finger. The gloves are excellent for all round general handling situations. Dexterity level 5.

NOTE:
Warning:
These gloves are lightly cut-resistant but not cut proof. They should not be exposed to high speeds or serrated blades. Do not use near moving machinery, as there is a risk of entanglement. Gloves that meet the glove, ensure that both the glove and hand are clean. The glove has no defects that could impair performance, that the glove is the correct size, and that it fits well to the contours and creases of the fingers. In case of contamination or perspiration, remove the glove, let it dry before wearing again, and/or dispose of it depending on its condition. As this product offers no protection against flames, gloves should not come into contact with open fire. To clarify, The results from the cut resistance test are indicative based on coupe test result, while the TDM cut resistance serves as the reference performance. Gloves Containing latex may cause allergic reactions.

CLEANING / MAINTENANCE/ STORAGE:
Both new and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated condition. Cleaning and disinfection is not intended for these gloves. Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown below. Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight.

LIMITATION OF USE / RISK:
Gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 and EN ISO 21420:2020. The user shall evaluate and determine risks based on intended application and use gloves only in intended purpose. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The described glove series have been evaluated by testing to EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 and PPE Regulation EU 2016/425 and covers all reasonably foreseeable risks.

AGING / DISPOSAL:
When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

GENERAL:
Where possible the materials are not known to be harmful to the wearer but some products may contain latex and this can cause allergic reactions in some individuals. For latex-based variants, in case of hypersensitivity please seek medical advice.

CAUTION:
The results of the physical tests should help in glove selection; however, it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated, and it is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine glove suitability for the intended use. Pictogram of EN 388:2016 +A1:2018 & EN 407:2020 indicates that the product protects against Mechanical risks and thermal risks. The numbers indicate performance levels which are tested from palm area of the gloves. Protective gloves according to this standard shall meet the applicable requirement of EN ISO 21420:2020.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Issue 01, 12/20/2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl




USER INFORMATION
KG N Soepel Sterk Pro

CAT-II

CAT II Safety Category

EN 407:2020


X 2 X X X X

X Limited flame Spread (0-4)
2 Contact Heat (Min 0, Max 4)
X Convective Heat (Min 0, Max 4)
X Radiant Heat (Min 0, Max 4)
X Small Splashes of molten metal (Min 0, Max 4)
X Large quantities of molten metal (Min 0, Max 4)
Maximum use till 250°C for 15 seconds

CAT II Safety Category

3 Abrasion Resistance (Min 0, Max 4)
1 Cut Resistance (Min 0, Max 5)
4 Tear Resistance (Min 0, Max 4)
2 Puncture Resistance (Min 0, Max 4)
X TDM Cut (ISO 13997) (Min A, Max F)

X - Means not tested
Test results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN 388:2016+
A1:2018


3 1 4 2 X

"EU Declaration can be accessible by visiting www.kwaliteitsgroepnederland.nl

All EU type examinations were carried out by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P Ireland (Notified Body No. 2777) in accordance with EU Regulation 2016/425.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Issue 01, 12/20/2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl



BENUTZERINFORMATION
KG N Soepel Sterk Pro

HANDSCHUH SERIE: KG N Soepel Sterk Pro

MARKIERUNG:
SICHERHEITSKATEGORIE: CAT II


VERFUGBARE HANDSCHUHGROSSE:
HANDGRÖSSE DEFINIERT IN EN ISO 21420:2020
8
9
10
11

EIGENSCHAFTEN:
Fünffingerige, nahtlos gestrickte Handschuhe bis zum Handgelenk, aus Polyester und Baumwolle. Die Unterseite ist in Naturkautschuk/Latex getaucht und hat eine feine Oberfläche, die etwa zur Hälfte des Fingers. Die Handschuhe eignen sich hervorragend für alle allgemeinen Handhabungssituationen. Fingerfertigkeitstufe 5.

HINWEIS:
Warning:
Diese Handschuhe sind leicht schnittfest, aber nicht schnittfest. Sie sollten keinen hohen Geschwindigkeiten oder gezackten Klingen ausgesetzt werden. Wegen Verwicklungsgefahr nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwenden. Handschuhe, die die Anforderungen an Durchschneidfestigkeit erfüllen, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor scharfen, spitzen Gegenständen wie Injektionsnadeln geeignet. Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl der Handschuh als auch die Hand sauber sind, dass der Handschuh keine Mängel aufweist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, dass der Handschuh die richtige Größe hat und dass er gut an die Konturen und Spalten der Finger passt. Bei Verschmutzung oder Schweiß den Handschuh ausziehen, vor der Wiederverwendung trocknen lassen und/oder gegebenenfalls entsorgen. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, sollten Handschuhe nicht offenem Feuer ausgesetzt werden. Zur Klarstellung: Die Ergebnisse des Schnittfestigkeitstests sind induktiv und basieren auf dem Ergebnis des Coupe Tests, während die TDM-Schnittfestigkeit als Referenzleistung dient. Handschuhe, die Latex enthalten, können allergische Reaktionen hervorrufen.

REINIGUNG/PFLEGELAGERUNG:
Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch gründlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand zurückgelassen werden. Reinigung und Desinfektion sind für diese Handschuhe nicht vorgesehen. Hinweis: Die Leistungsmerkmale getragener und gewaschener Handschuhe können von den unten gezeigten Ergebnissen abweichen. Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C an einem trockenen, gut belüfteten Ort in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG/RISIKO:
Handschuhe sollen die Hände in der Arbeitsumgebung gemäß EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 und EN ISO 21420:2020 schützen. Der Anwender muss die Risiken auf Grundlage der beabsichtigten Anwendung bewerten und bestimmen und die Handschuhe nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Das Risiko sollte unter Berücksichtigung der Schutzstufen und der harmonisierten Normen bewertet werden, nach denen die Handschuhe getestet werden. Das beschriebene Handschuhsortiment wurde durch Tests gemäß EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 und der FSA-Verordnung EU 2016/425 bewertet und deckt alle vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ab.

ALTERUNG / ENTSORGUNG:
Bei empfohlen Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften bis zu drei Jahre ab Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Verwendungszweck zu bestimmen.

ALLGEMEINES:
Soweit möglich, sind die Materialien nicht als schädlich für den Träger bekannt, einige Produkte können jedoch Latex enthalten, das bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei latexbasierten Varianten konsultieren Sie bitte bei Überempfindlichkeit einen Arzt.

WARNUNG:
Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten bei der Handschuhauswahl helfen; es muss jedoch verstanden werden, dass tatsächliche Nutzungsbedingungen nicht simuliert werden können und es in der Verantwortung des Endbenutzers und nicht des Herstellers liegt, die Eignung des Handschuhs für den beabsichtigten Einsatz zu bestimmen. Das Piktogramm der EN 388:2016+A1:2018 und EN 407:2020 zeigt an, dass das Produkt vor mechanischen und thermischen Risiken schützt. Die Zahlen geben die Leistungsstufen an, die im Handflächenbereich der Handschuhe getestet wurden. Schutzhandschuhe nach dieser Norm müssen die geltenden Anforderungen der EN ISO 21420:2020 erfüllen.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Ausgabe 01, 20.12.2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl




BEUTZERINFORMATION
KG N Soepel Sterk Pro

CAT-II

CAT II Safety Category

EN 407:2020


X 2 X X X X

X Brandgedrag (Min 0, Max 4)
2 Contacthitte (Min 0, Max 4)
X Convectieve warmte (Min 0, Max 4)
X Stralingswarmte (Min 0, Max 4)
X Kleine hoeveelheden gesmolten metaal (Min 0, Max 4)
X Grote hoeveelheden gesmolten metaal (Min 0, Max 4)

Sicherheitskategorie CAT II

3 Abriebfestigkeit (Min. 0, Max. 4)
1 Schnittfestigkeit (Min. 0, Max. 5)
4 Reißfestigkeit (Min. 0, Max. 4)
2 Durchstoßfestigkeit (Min. 0, Max. 4)
X TDM-Schnitt (ISO 13997) (Min. A, Max. F)

EN 388:2016+
A1:2018


3 1 4 2 X

X - Mittelwert nicht getestet
Die Testergebnisse werden im Handflächenbereich der Handschuhe erhoben.
Der Schutzgrad steigt mit der Leistungsklasse.

"Die EU-Erklärung ist unter www.kwaliteitsgroepnederland.nl

Alle EU-Typprüfungen wurden von SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P Irland (Benannte Stelle Nr.: 2777) gemäß der EU-Verordnung 2016/425 durchgeführt.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Ausgabe 01, 20.12.2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl



GEBRUIKERSINFORMATIE
KG N Soepel Sterk Pro

HANDSCHOEN SERIE: KG N Soepel Sterk Pro

MARKERING:
VEILIGHEIDSCATEGORIE: CAT II


HANDSCHOENMAAT BESCHIKBAAR:
HANDGROOTTE GEDEFINEERD IN EN ISO 21420:2020
8
9
10
11

KENMERKEN:
Vijfvingerige, naadloos gebreide handschoenen tot aan de pols, gemaakt van polyester en katoen. De onderkant is gedompeld in natuurlijk rubber/ latex en heeft een fine afwerking van de handpalm tot ongeveer halve wegde de vinger. De handschoenen zijn geschikt voor alle algemene hanteringsituaties. Behendighedsniveau 5.

LET OP:
Waarschuwing:
Deze handschoenen zijn licht snijbestendig, maar niet snijbestendig. Ze mogen niet worden blootgesteld aan hoge snelheden of gekantelde messen. Gebruik ze niet in de buurt van bewegende machines vanwege het risico op vastreuking. Handschoenen die voldoen aan hoge snelheden of gekantelde messen, zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherpe, puntige voorwerpen zoals injectienaalden. Zorg er bij het aantrekken van de handschoenen voor dat zowel de handschoenen als de hand schoon zijn, dat de handschoenen geen defecten heeft die de prestaties ervan kunnen beïnvloeden, dat de handschoenen de juiste maat heeft en dat deze goed past bij de contouren en spalten van de vingers. Als de handschoenen vervuild of bezwaid is, verwijder de handschoenen dan, laat deze drogen voordat u deze opnieuw gebruikt en/of gooi deze weg indien van toepassing. Omdat dit product geen bescherming biedt tegen vlammen, mogen handschoenen niet open vuur worden blootgesteld aan open vlammen. Ter verduidelijking: de resultaten van de snijveerstandtest zijn indicatief en gebaseerd op het Coupe-testresultaat, terwijl de TDM-snijveerstand dient als referentieprestatie. Handschoenen die latex bevatten, kunnen allergische reacties veroorzaken.

REINIGING/VERZORGING/OPLAAG:
Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen moeten grondig worden geïnspecteerd voor gebruik om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Handschoenen mogen niet in een besmette staat worden achtergelaten. Reiniging en desinfectie zijn niet bedoeld voor deze handschoenen. Let op: prestatiekenmerken van gedragen en gewassen handschoenen kunnen afwijken van de hieronder getoonde resultaten. Handschoenen moeten idealiter worden bewaard bij 5-25°C in een droge, goed geventileerde ruimte in hun originele verpakking. Vermijd direct zonlicht.

BEPERKING VAN GEBRUIK/RISICO:
Handschoenen zijn bedoeld om handen te beschermen in de werkomgeving volgens EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 en EN ISO 21420:2020. De gebruiker moet de risico's beoordelen en bepalen op basis van de beoogde toepassing en de handschoenen alleen gebruiken voor het beoogde doel. Het risico moet worden beoordeeld met inachtneming van de beschermingsniveau en geharmoniseerde normen waaraan de handschoenen zijn getest. Het beschreven assortiment handschoenen is geëvalueerd door testen volgens EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 en de PBM-verordening EU 2016/425 en dekt alle redelijkerwijs te voorzien risico's.

VEROUDERING/VERVUURDERING:
Wanneer opgeslagen zoals aanbevolen, veranderen de mechanische eigenschappen niet gedurende maximaal drie jaar vanaf de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de handschoenen voor het beoogde gebruik te bepalen.

ALGEMEEN:
Voor zover mogelijk zijn de materialen niet bekend als schadelijk voor de drager, maar sommige producten kunnen latex bevatten, wat bij sommige personen allergische reacties kan veroorzaken. Voor varianten op latexbasis, raadpleeg een arts in geval van overgevoelghed.

WAARSCHUWING:
De resultaten van de fysieke tests moeten helpen bij de selectie van handschoenen; het moet echter duidelijk zijn dat de werkelijke gebruiksomstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd en dat het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker is en niet van de fabrikant om de geschiktheid van de handschoenen voor het beoogde gebruik te bepalen. Het pictogram in EN 388:2016+A1:2018 en EN 407:2020 geeft aan dat het product beschermt tegen mechanische en thermische risico's. De cijfers geven de prestatieniveaus aan die op het handpalmegebied van de handschoenen zijn getest. Beschermende handschoenen volgens deze norm moeten voldoen aan de toepassingseisen van EN ISO 21420:2020.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Uitgave 01, 20-12-2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl




GEBRUIKERSINFORMATIE
KG N Soepel Sterk Pro

CAT-II

CAT II Safety Category

EN 407:2020


X 2 X X X X

X Beperkte vlamverspreiding (0-4)
2 Contactwarmte (Min 0, Max 4)
X Convectieve warmte (Min 0, Max 4)
X Stralingswarmte (Min 0, Max 4)
X Kleine spatten gesmolten metaal (Min 0, Max 4)
X Grote hoeveelheden gesmolten metaal (Min 0, Max 4)
Maximaal gebruik tot 250°C gedurende 15 seconden

Veiligheids categorie CAT II

3 Slijvastheid (Min 0, Max 4)
1 Snijveerstand (Min 0, Max 5)
4 Scheurweerstand (Min 0, Max 4)
2 Perforatieveerstand (Min 0, Max 4)
X TDM-snede (ISO 13997) (Min A, Max F)

X - Betekent niet getest
De testresultaten worden gemeten op het handpalmegebied van de handschoenen.
Het beschermingsniveau neemt toe met de prestatieklasse.

"De EU-verklaring is toegankelijk via www.kwaliteitsgroepnederland.nl

Alle EU-typeonderzoeken werden uitgevoerd door SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P Ierland (aangemelde instantie nr.: 2777) in overeenstemming met EU-verordening 2016/425.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Uitgave 01, 20-12-2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl



INFORMATIONS UTILISATEUR
KG N Soepel Sterk Pro

GANT SÉRIE: KG N Soepel Sterk Pro

MARQUE:
CATEGORIE DE SÉCURITÉ: CAT II


TAILLE DE GANTS DISPONIBLES:
TAILLE DE LA MAIN DÉFINIE DANS LA NORME EN ISO 21420:2020
8
9
10
11

CARACTÉRISTIQUES:
Gants tricotés sans coutures à cinq doigts jusqu'au poignet, en polyester et coton. Le dessous est trempé dans du caoutchouc naturel/latex et présente une finition soignée de la paume jusqu'à environ la moitié du doigt. Les gants conviennent à toutes les situations de manipulation générales. Niveau de dextérité 5.

ATTENTION:
Avertissement:
Ces gants sont légèrement résistants aux coupures, mais pas aux coupures. Ils ne doivent pas être exposés à des blessures élevées ou à des lames dentelées. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement en raison du risque d'entraînement. Les gants qui répondent aux exigences de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir à la protection contre les objets tranchants et pointus tels que les aiguilles hypodermiques. Lorsque vous enflez le gant, assurez-vous que le gant et la main sont propres, que le gant ne présente aucun défaut susceptible d'affecter ses performances, que le gant est de la bonne taille et qu'il épouse bien les contours et les crevasses des doigts. Si le gant est contaminé ou couvert de saleté, retirez-le, laissez-le sécher avant de le réutiliser et/ou jetez-le après le port. Étant donné que ce produit n'offre aucune protection contre les flammes, les gants ne doivent pas être exposés à des flammes nues. Pour plus de précisions: les résultats du test de résistance aux coupures sont indicatifs et basés sur le résultat du test Coupe, tandis que la résistance aux coupures TDM sert de référence de référence. Les gants contenant du latex peuvent provoquer des réactions allergiques.

NETTOYAGE/ENTRETIEN/STOCKAGE:
Les gants neufs et usagés doivent être soigneusement inspectés avant utilisation pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état contaminé. Le nettoyage et la désinfection ne sont pas destinés à ces gants. Remarque: les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats indiqués ci-dessus. Les gants doivent idéalement être stockés à 5-25 °C dans un endroit sec et bien ventilé dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil.

LIMITATION D'UTILISATION/RISQUE:
Les gants sont destinés à protéger les mains dans l'environnement de travail conformément aux normes EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 et EN ISO 21420:2020. L'utilisateur doit évaluer et déterminer les risques en fonction de l'application prévue et utiliser les gants uniquement aux fins prévues. Le risque doit être évalué en tenant compte des niveaux de protection et des normes harmonisées selon lesquels les gants sont testés. La gamme de gants décrite a été évaluée par des tests conformément aux normes EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 et au règlement EPI UE 2016/425 et couvre tous les risques raisonnablement prévisibles.

VEILLISSEMENT/ÉLIMINATION:
Lorsqu'ils sont stockés conformément aux recommandations, les propriétés mécaniques ne changent pas pendant un maximum de trois ans à compter de la date de production. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du gant à l'usage prévu.

GÉNÉRALITÉS:
Dans la mesure du possible, les matériaux ne sont pas connus pour être nocifs pour le porteur, mais certains produits peuvent contenir du latex, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Pour les variantes à base de latex, consultez un médecin en cas d'hypersensibilité.

AVERTISSEMENT:
Les résultats des tests physiques doivent aider à la sélection des gants; il faut cependant comprendre que les conditions d'utilisation réelles ne peuvent pas être simulées et qu'il est de la responsabilité de l'utilisateur final et non du fabricant de déterminer l'adéquation du gant à l'usage prévu. Le pictogramme des normes EN 388:2016+A1:2018 et EN 407:2020 indique que le produit protège contre les risques mécaniques et thermiques. Les chiffres indiquent les niveaux de performance testés sur la zone de la paume des gants. Les gants de protection conformes à cette norme doivent être conformes aux exigences applicables de la norme EN ISO 21420:2020.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Numéro 01, 20/12/2024



KWALITEITSGROEP NEDERLAND
+31 (0) 224-230226
info@kwaliteitsgroepnederland.nl
www.kwaliteitsgroepnederland.nl




INFORMATIONS UTILISATEUR
KG N Soepel Sterk Pro

CAT-II

CAT II Safety Category

EN 407:2020


X 2 X X X X

X Propagation de flamme limitée (0-4)
2 Contact thermique (min 0, max 4)
Chaleur convective X (min 0, max 4)
X Chaleur radiante (min 0, max 4)
X petites éclaboussures de métal en fusion (min 0, max 4)
X Grandes quantités de métal en fusion (Min 0, Max 4)
Utilisation maximale jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

Catégorie de sécurité CAT II

3 Résistance à l'abrasion (min 0, max 4)
1 Résistance aux coupures (min 0, max 5)
4 Résistance à la déchirure (min 0, max 4)
2 Résistance à la perforation (min 0, max 4)
X Coupe TDM (ISO 13997) (A min., F max.)

X - Moyens non testés
Les résultats des tests sont prélevés au niveau de la paume des gants.
Le niveau de protection augmente avec la classe de performance.

"La déclaration de l'UE est accessible sur le site www.kwaliteitsgroepnederland.nl

Tous les examens de type UE ont été réalisés par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P Irlande (organisme notifié nr.: 2777) conformément au règlement UE 2016/425.

UIS KGN Soepel Sterk Pro

Numéro 01, 20/12/2024